

Система параллельного вождения



ГеоТрек Эксплорер



www.gm-explorer.com

Надёжность

Лучшее сочетание технологии и качества

Система ГеоТрек Эксплорер построена на базе прочного и защищенного от попадания пыли и влаги дисплея, с диагональю 7 дюймов (17,8см). В комплекте системы поставляются виброустойчивые крепления для максимального комфорта. Вся информация отображается на особо ярком экране, который отлично читается даже в яркий солнечный день. Высокое разрешение экрана позволяет видеть более четкую картинку. Предусмотрен ночной режим для облегчения работы в темное время суток. Корпус изготовлен из прочного сплава пластмасс, имеет полную защиту от попадания пыли, все коммуникации закрываются защитной крышкой.



Выгода

Широкий набор функций и ничего лишнего

Система ГеоТрек Эксплорер - это лучшее предложение в соотношении цены и качества.

Выгоды использования:

- Увеличение производительности использования техники
- Снижение затрат на расходные материалы
- Повышение эффективности работ
- Повышение качества выполнения работ
- Снижение усталости механизатора
- Быстрая переустановка системы на другую технику
- Быстрая окупаемость системы



www.gm-explorer.com

Точность

Высокая точность, обеспеченная передовыми технологиями

Превосходную точность обеспечивает технология GLIDE для использования с сельскохозяйственной техникой, где относительное позиционирование имеет решающее значение.

Система может работать без базовой станции и абонентской платы.

Технология GLIDE - это самая современная технология обработки сигнала.

Прием корректировочного сигнала EGNOS, WAAS, MSAS.

Возможность обновления до приема сигнала GLONASS (DGNSS).

Точность параллельного вождения от прохода к проходу не хуже 15 - 20 см.



www.gm-explorer.com

Технические характеристики:

- › Дисплей: цветной, сенсорный.
- › Диагональ: 7 дюймов (17,8 см).
- › Размер дисплея (ШхВхГ): 188x114x35.
- › Интерфейс: планшето-ориентированный, интуитивно понятный.
- › Прочный корпус для ежедневного использования в полевых условиях.
- › Специальная защита корпуса от пыли и влаги по стандарту IP65.
- › Простая переустановка между транспортными средствами.
- › Возможность подключения видеокамеры.
- › Питание: 12В/24
- › Вес: 615г.

Характеристики GPS:

- › Моноблок: приемник + антенна.
- › Количество каналов: 14 каналов L1 GPS и 2 канала SBAS.
- › Частота данных: 1 Гц (стандарт), 5 Гц - 10 Гц (платная опция).
- › Диаметр: 17 см.
- › Фильтр: GL1DE.
- › Питание: от системы ГеоТрек Эксплорер
- › Крепление: 4 неодимовых магнита

© 2013. Все права защищены.

Авторские права на материалы, опубликованные на сайте www.gm-explorer.com принадлежат сайту www.gm-explorer.com. Перепечатка текстовых материалов запрещена.

Копирование и/или использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения - запрещено.

Другие способы использования материалов сайта www.gm-explorer.com также требуют письменного разрешения.



www.gm-explorer.com